

Linia Business

DataEdge NST

Macierz Solphy DataEdge NST jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, którym zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa i łatwości dostępu do danych. Produkty oparte na technologii Serial ATA II charakteryzują się wysoką wydajnością przy zachowaniu relatywnie niskiej ceny. Dzięki szerokiej skali dostępnych komponentów niezwykle łatwo dostosować urządzenie do specyficznych wymogów klienta. Macierze Solphy DataEdge NST umożliwiają wymianę danych między różnymi platformami systemowymi. Wykorzystanie prostego, intuicyjnego interfejsu zapewnia proste i bezproblemowe zarządzanie zasobami.

Obudowa: 1U Rack 19" Procesor: Core 2 Duo 2GHz FSB: 800 Mhz Cache: 2048 KB Pamięć: 1 GB ECC DDRII (do 4 GB) LAN: 2x Gigabit Ethernet (do 6x Gigabit Ethernet) Zasilanie: Nieredundantne Obsługiwane dyski: SATA/SATAII Kieszenie HDD: 4x hotswap Transfer wewnętrzny: 3.0 Gbs Wymiary: Głębokość 569 mm Szerokość 430 mm Wysokość 43,5 mm	Obsługiwane protokoły: SMB/CIFS, NFS, FTP, TFTP, iSCSI, AFP, RSYNC Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Zarządzanie przestrzenią dyskową: LVM, Snapshot, Filesystem Migration Administracja: Panel administracyjny WWW, Active Directory, ACL Opcje dodatkowe: NTP, agregacja łączy Ethernet, zdalna aktualizacja	
SOLPHY® DataEdge 1104NST		

Obudowa: 2U Rack 19" Procesor: Core 2 Duo 2GHz FSB: 800 Mhz Cache: 2048 KB Pamięć: 1 GB ECC DDRII (do 16 GB) LAN: 2x Gigabit Ethernet (do 8x Gigabit Ethernet) Zasilanie: Redundantne (opcja) Obsługiwane dyski: SATA/SATAII Kieszenie HDD: 8x hotswap Transfer wewnętrzny: 3.0 Gbs Wymiary: Głębokość 660 mm Szerokość 430 mm Wysokość 88 mm	Obsługiwane protokoły: SMB/CIFS, NFS, FTP, TFTP, iSCSI, AFP, RSYNC Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Zarządzanie przestrzenią dyskową: LVM, Snapshot, Filesystem Migration Administracja: Panel administracyjny WWW, Active Directory, ACL Opcje dodatkowe: NTP, agregacja łączy Ethernet, zdalna aktualizacja	
SOLPHY® DataEdge 2108NST		

Obudowa: 3U Rack 19" Procesor: Core 2 Duo 2GHz FSB: 800 Mhz Cache: 2048 KB Pamięć: 2 GB ECC DDRII (do 16 GB) LAN: 2x Gigabit Ethernet (do 10x Gigabit Ethernet) Zasilanie: Redundantne (opcja) Obsługiwane dyski: SATA/SATAII Kieszenie HDD: 12x hotswap Transfer wewnętrzny: 3.0 Gbs Wymiary: Głębokość 660 mm Szerokość 430 mm Wysokość 133 mm	Obsługiwane protokoły: SMB/CIFS, NFS, FTP, TFTP, iSCSI, AFP, RSYNC Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Zarządzanie przestrzenią dyskową: LVM, Snapshot, Filesystem Migration Administracja: Panel administracyjny WWW, Active Directory, ACL Opcje dodatkowe: NTP, agregacja łączy Ethernet, zdalna aktualizacja	
SOLPHY® DataEdge 3112NST		

Obudowa: 4U Rack 19"
Procesor: Core 2 Duo 2GHz
FSB: 800 Mhz
Cache: 2048 KB
Pamięć: 4 GB ECC DDRII
 (do 16 GB)
LAN: 2x Gigabit Ethernet
 (do 10x Gigabit Ethernet)
Zasilanie: Redundantne
Obsługiwane dyski: SATA/SATAII
Kieszenie HDD: 16x hotswap
Transfer wewnętrzny: 3.0 Gbs
Wymiary: Głębokość 660 mm
 Szerokość 430 mm
 Wysokość 177 mm

Obsługiwane protokoły: SMB/CIFS, NFS, FTP, TFTP, iSCSI, AFP, RSYNC
Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Zarządzanie przestrzenią dyskową: LVM, Snapshot, Filesystem Migration
Administracja: Panel administracyjny WWW, Active Directory, ACL
Opcje dodatkowe: NTP, agregacja łącz Ethernet, zdalna aktualizacja



SOLPHY®

DataEdge 4116NST

Obudowa: 5U Rack 19"
Procesor: Core 2 Duo 2GHz
FSB: 800 Mhz
Cache: 2048 KB
Pamięć: 4 GB ECC DDRII
 (do 16 GB)
LAN: 2x Gigabit Ethernet
 (do 10x Gigabit Ethernet)
Zasilanie: Redundantne
Obsługiwane dyski: SATA/SATAII
Kieszenie HDD: 24x hotswap
Transfer wewnętrzny: 3.0 Gbs
Wymiary: Głębokość 660 mm
 Szerokość 430 mm
 Wysokość 222 mm

Obsługiwane protokoły: SMB/CIFS, NFS, FTP, TFTP, iSCSI, AFP, RSYNC
Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Zarządzanie przestrzenią dyskową: LVM, Snapshot, Filesystem Migration
Administracja: Panel administracyjny WWW, Active Directory, ACL
Opcje dodatkowe: NTP, agregacja łącz Ethernet, zdalna aktualizacja



SOLPHY®

DataEdge 5124NST


Aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów macierzy w każdym środowisku, urządzenia DataEdge można rozszerzyć o akcesoria pozwalające zwiększyć wydajność (dodatkowa pamięć), bezpieczeństwo (redundantne zasilanie) oraz przyspieszyć komunikację (dodatkowe porty LAN).

Obudowa: 2U Napięcie zasilania: 95-264 V Temperatura pracy: 0-40°C Moc: 400W Dopuszczalna wilgotność: 20%-96% Funkcjonalność: redundancja hot swap	Przeznaczenie: DE 2108 NST	
SOLPHY®		PWR400

Obudowa: 2U Napięcie zasilania: 95-264 V Temperatura pracy: 0-40°C Moc: 400W Dopuszczalna wilgotność: 20%-96% Funkcjonalność: redundancja hot swap	Przeznaczenie: DE 2108 NST	
SOLPHY®		PWR650

Obsługiwane tranfery: 10,100,1000 Mbps Typ magistrali: PCI-X 32/64 bit Częstotliwość pracy: 33/66/100/133 MHz Pamięć podręczna: 128 KB Procesor: Intel 82546EB Średnie zużycie energii: 16.8 W przy +3.3V DC Dopuszczalna temperatura: 0-55°C Dopuszczalna wilgotność: 85% przy +55°C	Przeznaczenie: DE 1104 NST DE 2108 NST DE 3112 NST DE 4116 NST DE 5124 NST	
SOLPHY®		ETHx4

Obsługiwane tranfery: 10,100,1000 Mbps Typ magistrali: PCI-X 32/64 bit Częstotliwość pracy: 33/66/100/133 MHz Pamięć podręczna: 128 KB Procesor: Intel 82546EB Średnie zużycie energii: 5 W przy 5V DC Dopuszczalna temperatura: 0-55°C Dopuszczalna wilgotność: 85% przy +55°C	Przeznaczenie: DE 1104 NST DE 2108 NST DE 3112 NST DE 4116 NST DE 5124 NST	
SOLPHY®		ETHx2

Pojemność: 1/2/4 GB Standard: DDR II Obsługa ECC: tak Częstotliwość pracy: 667 Mhz Czas dostępu: 3 ns Napięcie: 1.8 V	Przeznaczenie: DE 1104 NST DE 2108 NST DE 3112 NST DE 4116 NST DE 5124 NST	
SOLPHY®		DDR2

www.solphy.com

SOLPHY Polska Sp. z o.o.; ul. Gen. Bora Komorowskiego 98; 80-377 Gdańsk
tel.: +48 58 552 52 61; fax: +48 58 552 53 32; e-mail: office@solphy.com

SOLPHY®